

GUIDE DE RÉFÉRENCE du Cubage

Marchandise standard

10 pi ou moins d'espace de remorque
Plus de 10 pi d'espace de remorque

- ▶ L x W x H
- ▶ 1000 lbs/pi

*Exception - Marchandise sans palette avec une largeur de 48 po & moins - cubez comme 500 lb/pi


Marchandise non standard

Les règles de marchandise non standard s'appliquent à la marchandise de plus de 8 pieds de long comme des tuyaux, mâts de drapeau, tapis, etc. qui ne peuvent pas être manipulés et chargés de la même manière que la marchandise standard.

| LONGUEUR | POIDS | LARGEUR | HAUREUR | RÉSULTAT |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | 12 po et moin | 48 po et moins | Dimensions réelles - L x W x H |
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | 12 po et moin | Plus que 48 po | Longueur réelle x largeur réelle x 96H |
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | 13 po à 50 po | 48 po et moins | Longueur réelle x 48L x 48H (si largeur 49" ou 50", utiliser comme |
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | 13 po à 50 po | Plus que 48 po | Longueur réelle x 48L x 96H (si largeur 49" ou 50", utiliser comme |
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | Plus que 50 po | 48 po et moins | Longueur réelle x 96W x 48W |
| Règle 1 - plus que 96 po | 120 lbs et plus | Plus que 50 po | Plus que 48 po | Longueur réelle x 96W x 48W (la règle du pied linéaire s'applique) |

Règle des blocs de cheminée

L'acheminement à bloc est la procédure de chargement de palettes dans une remorque, dont est accompli par placer une palette tout droit, la palette suivante renversée et modifier ce modèle, pour économiser l'espace.



| Palettes/ Pieds de remorque | Palettes/ Pieds de remorque |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6 palettes/11,8 pi | 17 palettes/31,2 pi |
| 7 palettes/12,8 pi | 18 palettes/33,0 pi |
| 8 palettes/14,7 pi | 19 palettes/34,8 pi |
| 9 palettes/16,5 pi | 20 palettes/36,7 pi |
| 10 palettes/18,3 pi | 21 palettes/38,5 pi |
| 11 palettes/20,2 pi | 22 palettes/40,3 pi |
| 12 palettes/22 pi | 23 palettes/42,2 pi |
| 13 palettes/23,8 pi | 24 palettes/44,0 pi |
| 14 palettes/25,7 pi | 25 palettes/45,8 pi |
| 15 palettes/27,5 pi | 26 palettes/47,7 pi |
| 16 palettes/29,3 pi | |

Exemples



2 palettes = 104L x 46l x 50H: référez-vous aux règles de longueur excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le cubage exact.



Point le plus élevé.

Les dimensions réelles s'appliquent au point le plus élevé de la marchandise. L x l x H



Palette de moins de 96 po de long - cubez en tant que dimensions réelles.

Cubez en tant que dimensions réelles L X l X H.



Point le plus élevé.

Cubez en tant que dimensions réelles L X l X H.



Charger les petits rouleaux sur le dessus et vers la gauche - ceci donnera plus de place pour le chargement.

La longueur réelle est de 12' de long. Une fois que les petits rouleaux sont chargés sur le dessus et vers la gauche, la marchandise sur palette peut être chargée sur le côté droit. Cubez comme 144L x 48l x 96H.



Dimensions réelles de l'expédition : 104L x 42l x 43H. La densité est calculé à 104L x 48l x 48H selon les règles de longueur excessive (voyez les règles).



100L x 68l x 52H, cubé à: 100L x 96l x 96H.



Le plus haut cylindre

Les dimensions réelles s'appliquent au point le plus élevé de la marchandise. L x l x H (taille du cylindre le plus haut)



La marchandise mesure plus de 96 po de longueur - voir le règles de longueur excessive.

Dimensions réelle de l'expédition: 104L x 12l x 12H – référez-vous aux règles de longueur excessive du guide de référence du cubage afin de déterminer le cubage exact.